


HT2500UV

Stampante UV Ibrida



Flessibili

Rigidi



250 cm



Velocità max
65 mq/h



Risoluzione max
1200 x 1200 dpi



Altezza max supporti
50 mm



■ Teste di stampa Ricoh o Kyocera

Top di gamma delle due case produttrici, con dot variabile, tecnologia real grey-scale e risoluzione fino a 1200x1200dpi.

■ Lampade UV-Led (High Led Speed)

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

■ Rilevamento automatico dell'altezza delle teste (fino a 50mm)

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 50 mm e calibra la distanza della testina di stampa.

■ Interruttori di arresto di emergenza

Sicurezza sempre garantita con interruttori di emergenza posti ad ogni angolo della stampante.

■ Piano aspirato e sicurezza delle lampade

Sia l'aspirazione del piano che l'accensione e spegnimento delle lampade UV posso essere gestiti con pulsanti fisici sul corpo macchina.

■ Sistema di registrazione con pin meccanici

Registrazione dei pin per un posizionamento accurato e coerente dei supporti rigidi sull'intero piano di lavoro.

■ Valvola del vuoto invertibile

Il carico e lo scarico di supporti rigidi è molto più semplice invertendo il flusso dell'aria.

■ Funzione di stampa reversibile e modalità di stampa ripetuta

Sia la modalità di stampa reversibile che quella ripetuta consentono una maggiore efficienza nella produzione.

■ Modulo di controllo integrato nella macchina

Funzioni personalizzate, software sviluppato autonomamente, modulo di controllo indipendente, efficiente e conveniente.

■ Risparmia fino al 50% di inchiostro

Grazie alla tecnologia Multi-Drop Pixel la stampante è in grado di risparmiare dal 30% al 50% sul consumo di inchiostro rispetto alla concorrenza.



Colibro
GrandRIP+

ONYX®



Configurazione



Applicazioni

Sia supporti rigidi che flessibili: film e fogli in PET, PVC, carta, tessuti, vetro, piastrelle di ceramica, acrilico, pannelli in forex, cartone ondulato, plastica, marmo, carta da parati, ecc.

Teste di stampa	Ricoh GEN5	Ricoh GEN6	Kyocera
N. Teste	Da 4 a 8 (doppia riga)	Da 4 a 8 (singola riga)	Da 3 a 4 (singola riga)
Velocità di stampa (Bozza)	44 mq/h	65 mq/h	55 mq/h
Velocità di stampa (Produzione)	32 mq/h	44 mq/h	38 mq/h
Velocità di stampa (Qualità)	21 mq/h	30 mq/h	26 mq/h

Modalità di stampa

Formati supportati

Dimensioni e peso

Potenza / Voltaggio / Certificazioni

Interfaccia

Ambiente di lavoro

Unidirezionale e Bidirezionale

Adobe Postscript Level3 - PDF - JPEG - TIFF - EPS - AI

5.49m(L) x 1.15m(P) x 1.38m(A) - 1280kg / con imballo: 1875kg

8.0KW(20A) / 400VAC.50Hz 3P/N/PE / CE - FCC

High Speed PCIE

Si consiglia di lavorare in locale idoneo, in buone condizioni di pulizia e ventilato, evitare la luce solare diretta. Temperatura: 18-30 °C, Umidità relativa costante: 30-70%