

Hp Latex serie

830

ROLL-TO-ROLL



163 cm



Velocità max
36 mq/h



Capacità taniche
3 Litri



Risoluzione
1200 x 1200 dpi



Rotoli fino a
55 Kg

**Massimizzate la produttività e realizzate lavori
di alto valore con una qualità uniforme**



Precise. Veloci. Per ogni esigenza.



La stampa con asciugatura istantanea consente di raggiungere velocità fino a 36 m²/h e di evitare i tempi di attesa.



Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione un'installazione senza sforzo in spazi ristretti.



Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.



**Per la vostra azienda, una nuova stampante è più di un semplice strumento:
è un partner al vostro fianco per aiutarvi a far crescere il vostro business.**



QUALITÀ COSTANTE: Realizzate applicazioni ad alto valore

- Il sistema HP Pixel Control garantisce una miscelazione e un'erogazione precise degli inchiostri, permettendo di realizzare splendide stampe con colori uniformi.
- Lo spettrofotometro incorporato permette di creare profili di colore e garantisce una qualità uniforme tra lavori diversi.
- Grazie agli inchiostri HP Latex, potete stampare un'ampia gamma di applicazioni decorative e di cartellonistica, ora con stampa fronte/retro automatizzata.
- Realizzate nuove applicazioni ad alto margine con l'esperienza di stampa con inchiostro bianco più semplice sul mercato e una velocità superiore del 30% nelle 3 modalità bianco underflood, 3 strati e 5 strati.



PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA: Ottimizzate velocità e costi

- Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.
- Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro HP da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione.
- Raggiungete velocità di produzione fino a 36 m²/ora ed evitate i tempi di attesa grazie all'asciugatura rapida delle stampe
- Semplificate il flusso di lavoro con la nostra intuitiva soluzione software end-to-end: HP PrintOS Production Hub.



GUIDATE L'INNOVAZIONE: Al successo con soluzioni innovative e sostenibili

- Create uno spazio di lavoro confortevole grazie alle stampe inodori prodotte con gli inchiostri HP Latex certificati UL ECOLOGO®
- Accelerate il vostro percorso verso la sostenibilità con l'esclusivo software HP PrintOS Sustainability Amplifier.
- Riducete gli sprechi di plastica restituendo i materiali di consumo, inclusa la nuova cartuccia di manutenzione, attraverso il programma HP Planet Partners
- Distinguetevi dalla concorrenza, con le uniche stampanti dotate di registrazione EPEAT Climate+ nel settore della stampa di segnaletica.

Specifiche tecniche

Prodotto	LATEX 830 (870B9A)  LATEX 830W (870C0A) 	
Velocità stampa	36 m²/h – Bozza (4 passaggi) su striscione; 25 m²/h – Veloce (6 passaggi) ; 20 m²/h – Standard (8 passaggi) ; 17 m²/h – Qualità (12 passaggi) ; 11 m²/ora – Alta qualità (16 passaggi) ; 36 m²/h – Bozza (4 passaggi) su striscione; 25 m²/h – Veloce (6 passaggi) ; 20 m²/h – Standard (8 passaggi) ; 17 m²/h – Qualità (12 passaggi) ; 11 m²/ora – Alta qualità (16 passaggi); 17 m²/h – Bianco Spot 60w; 9 m²/h – Bianco Overflow 60W; 4,4 m²/h – Bianco Underflood 100w; 3 m²/h – Bianco, 3 strati, 160w; 1,5 m²/h – Bianco 5 strati.	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex	
Cartucce di inchiostro	8 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, optimizer, overcoat)	9 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, bianco, optimizer, overcoat)
Capacità cartucce	3 Litri	
Testine di stampa	8 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer)	10 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer, 2 testine di stampa HP Latex White)
Dimensioni rotolo	Rotoli da 419 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)	
Diametro max bobina	250 mm	
Spessore	Fino a 0,5 mm	
Peso max bobina	55 Kg	
Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento, rullo di pulizia, salva supporti, taglierina orizzontale automatica (per vinile, striscioni e tele, supporti cartacei e pellicola)	
Connettività	Interfacce: Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Tipi di supporti	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, tessuti, mesh	
Applicazioni	Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni per interni; box luminosi (pellicola); box luminosi (carta); applicazioni murali; POP/POS; poster; tessuto; grafica per veicoli; vetrofanie; adesivi	
Dimesioni plotter	Stampante: 2583 x 866 x 1402 mm Imballo: 2753 x 1100 x 1666 mm;	
Area operativa	2793 x 2100 mm	
Peso plotter	292 Kg	300 Kg
Peso con imballo	430 Kg	438 Kg
Contenuto confezione	Stampante, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo stampante, rullo di avvolgimento, accessorio di alimentazione dei supporti, kit di manutenzione per l'utente, supporti per bordi, guida di riferimento rapido, software di documentazione, cavi di alimentazione, spurghi dell'aria, adattatore per alberino da 2"	
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 80% UR (senza condensa) / Pressione sonora: 60 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva) / Potenza sonora: 7,8 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <3,5 B(A) (inattiva)	
Consumo	1,5-2,5 kW (massimo 5 kW) (stampa), 105 W (pronta), <4,7 W (inattiva) (<24 W con DFE), <0,25 W (spenta)	
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 16 A max per cavo di alimentazione	
Accessori	21V10A HP Latex 600/700/800 User Maintenance Kit 7HR18A HP Latex 700/800 Ink Collector Foams Kit 7HR19A HP Latex 600/700/800 Media Loading Accessory T7U73A HP Latex 500/700/800 Series Wiper Roller 421S3A HP Latex Media Feed Accessory A4AN0A HP Latex 730/830 Textile Kit Accessory A4AN1A HP Latex Edge Holders Accessory A14CFA HP Latex 730/830 Wiper Roller Installation Kit	
Materiale di consumo	4UV62A Cartuccia Latex HP 873 bianco da 3 litri (solo 830W) 4UV84A Cartuccia Latex HP 873 nero da 3 litri 4UV85A Cartuccia Latex HP 873 ciano da 3 litri 4UV86A Cartuccia Latex HP 873 magenta da 3 litri 4UV87A Cartuccia Latex HP 873 giallo da 3 litri 4UV88A Cartuccia Latex HP 873 ciano chiaro da 3 litri 4UV89A Cartuccia Latex HP 873 magenta chiaro da 3 litri 4UV90A Cartuccia Latex HP 873 Oprimizer da 3 litri 4UV91A Cartuccia Latex HP 873 Overcoat da 3 litri 4UU93A Testina di stampa HP 836 Latex bianco (solo 830W) 4UU94A Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex 4UU95A HP 836 Universal Latex testina di stampa 9T063A Maintenance Cartridge HP 838 9T064A HP 833/838 Latex Vaschetta raccolta inchiostro (2-unit pack)	



Hp Latex serie

630

ROLL-TO-ROLL



163 cm



Velocità max
35 mq/h



Capacità cartucce
1 Litro



Risoluzione
1200 x 1200 dpi



Rotoli fino a
42 Kg

**Aprite le porte a nuove opportunità con un'esperienza
imbattibile di stampa anche con inchiostro bianco.**

Passa alle stampanti HP Latex serie 630



Nuove opportunità

Arricchisci la tua offerta di servizi con la migliore esperienza di stampa con inchiostro bianco

Molto più di una semplice stampante

Distinguiti dalla concorrenza grazie a certificazioni ambientali come UL ECOLOGO® ed EPEAT®

Minimo sforzo

Semplifica e velocizza il tuo lavoro con la manutenzione automatica, il caricamento frontale e processi di ristampa e monitoraggio più efficienti

Aperte le porte a nuove opportunità con la qualità eccezionale e l'efficienza di un flusso di stampa e taglio completo

Stampate e tagliate contemporaneamente con una soluzione dual-device ad alta affidabilità che garantisce il riconoscimento preciso dei lavori e un taglio senza errori.



Perché passare a un nuovo modello



Caricamento semplificato dei supporti di stampa

Il caricamento è semplice e rapido grazie al sistema senza albero di questa stampante e all'algoritmo migliorato per la correzione automatica del disallineamento.



La migliore esperienza di stampa con l'inchiostro bianco¹

Scopri come ampliare la tua offerta di servizi con la nostra stampante a inchiostro bianco dalla semplicità straordinaria.¹ L'inchiostro bianco HP Latex è semplice da utilizzare e gestire e si adatta alle esigenze della tua attività.



Testo nitidissimo grazie alla tecnologia avanzata delle testine di stampa⁵

Nuova testina di stampa con ugelli non circolari che consentono di stampare testi e codici a barre sempre chiari e nitidi.



Immagini di altissima qualità

Scopri una qualità di stampa eccezionale grazie alla tecnologia HP Pixel Control, che offre gradienti uniformi e dettagli nitidi, e agli inchiostri di quarta generazione.



Riduzione della plastica

Cartucce di cartone senza etichette, facilmente riciclabili tramite il programma HP Planet Partner.⁶



Ristampe rapide, con coda dei lavori sul pannello frontale

Memoria interna per archiviare fino a 10 GB di lavori di stampa.



Versatilità estesa

Arricchisci la tua offerta stampando su materiali sensibili al calore grazie alle temperature di polimerizzazione più basse e al sistema di asciugatura printzone.



Certificazioni ambientali leader di settore

Fate ancora di più per un futuro sostenibile grazie agli inchiostri HP Latex a base acqua, alle certificazioni ambientali, al contenuto ridotto di plastica, ai materiali di consumo senza etichette e al programma di riciclo gratuito Planet Partners.



Specifiche tecniche

Prodotto	LATEX 630 (171S2A) 		LATEX 630 W (171K6A) 
Velocità stampa	35 m²/h – Velocità massima (2 passaggi) 18 m²/h – Veloce (4 passaggi) 14 m²/h – Standard (6 passaggi) 11 m²/h – Qualità (8 passaggi) 8 m²/h – Elevata saturazione (12 passaggi) 7 m²/h – Standard per supporti retroilluminati e tessuti (14 passaggi)		35 m²/h – Velocità massima (2 passaggi) 18 m²/h – Veloce (4 passaggi) 14 m²/h – Standard (6 passaggi) 11 m²/h – Qualità (8 passaggi) 8 m²/h – Elevata saturazione (12 passaggi) 7 m²/h – Standard per supporti retroilluminati e tessuti (14 passaggi) 6 m²/h – Bianco Spot (100%) 3 m²/h – Bianco Overflood (100%) 2 m²/h – Bianco Underflood (100%) 1 m²/h – 3 strati (160%)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex		
Cartucce di inchiostro	8 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)		9 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, bianco, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)
Capacità cartucce	1 Litro		
Testine di stampa	5 (1 ciano/nero, 1 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat)		6 (1 ciano/nero, 1 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 bianco, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat)
Dimensioni rotolo	Rotoli da 457 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)		
Diametro max bobina	250 mm		
Spessore	Fino a 0,5 mm		
Peso max bobina	42 Kg		
Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento, taglierina orizzontale automatica (per vinile, striscioni e tele, supporti cartacei e pellicola)		
Connettività	Interfacce: Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
Tipi di supporti	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici (stoffe, mesh, tessuti e altri materiali porosi richiedono un liner)		
Applicazioni	Striscioni, abbigliamento personalizzabile, espositori, grafica per fiere ed eventi, segnaletica per esterni, grafiche a pavimento, poster per interni, decorazioni di interni, etichette e adesivi, box luminosi (carta e pellicola), POP/POS, poster, grafica per veicoli, decalcomanie murali, vetrofanie		
Dimesioni plotter	2603 x 844 x 1405 mm (senza imballo) / 2800 x 1130 x 1271 mm (con imballo)		
Area operativa	2793 x 2100 mm		
Peso plotter	230 Kg		236 Kg
Peso con imballo	347 Kg		353 Kg
Contenuto confezione	Stampante, testine di stampa, cartucce di manutenzione, piedistallo stampante, rullo di avvolgimento, kit di manutenzione per l'utente, supporti perimetrali, guida di riferimento rapido, software HP SAI Flexi RIP Basic, guida all'installazione, software per documentazione, cavi di alimentazione, spurghe dell'aria, adattatore per supporto rotolo da 2 pollici		
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 80% UR (senza condensa) / Pressione sonora: 55 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva) / Potenza sonora: 7,5 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <4 B(A) (inattiva)		
Consumo	1,4-2,1 kW (massimo 2,9 kW) (stampa media), 85 W (pronta), <2,5 W (inattiva) (<14 W con DFE), 0,25 W (spenta)		
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due fili e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); Due cavi di alimentazione; 5 A max per cavo di alimentazione stampante; Max 12 A per cavo di alimentazione polimerizzazione		
Accessori	171K8A HP Latex 600 Output Platen Protector Accessory 21V10A HP Latex 600/700/800 User Maintenance Kit A4AN1A HP Latex Edge Holders Accessory	421S3A Accessorio alimentatore di supporti HP Latex 7HR19A Accessorio caricamento supporti per HP Latex 630/700/800	
Materiale di consumo	4UV29A Cartuccia Latex HP 832 bianco da 1 litro (solo 630W) 4UV75A Cartuccia Latex HP 832 nero da 1 litro 4UV76A Cartuccia Latex HP 832 ciano da 1 litro 4UV77A Cartuccia Latex HP 832 magenta da 1 litro 4UV78A Cartuccia Latex HP 832 giallo da 1 litro 4UV79A Cartuccia Latex HP 832 ciano chiaro da 1 litro 4UV80A Cartuccia Latex HP 832 magenta chiaro da 1 litro 4UV81A Cartuccia Latex HP 832 Optimizer da 1 litro	4UV82A Cartuccia Latex HP 832 Overcoat da 1 litro 4UV83A Contenitore di miscelazione Ink HP Latex 832 4UU93A Testina di stampa HP 836 Latex bianco (solo 630W) 4UU94A Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex 4UU95A HP 836 Universal Latex testina di stampa 9T062A Maintenance Cartridge HP 833 9T064A HP 833/838 Latex Vaschetta raccolta inchiostro (2-unit pack)	

